

Der sichere Weg zu Ihrer Datenanlieferung auf einen Blick!

- Standardisiertes Composite-PDF im Format PDF/X-4
- Einzelseiten inklusive Leerseiten.
- Umschläge für Klebebindung als Montagefläche inklusive der Rückenstärke.
- Dateibezeichnung mit Seitenzahl (z.B. „Magazin_Italia_001-030.pdf“, bitte kurze Dateinamen ohne Sonder-, Leerzeichen oder Umlaute).
- Jedes Produktteil als eigene Datei, z. B. Umschlag und Inhalt getrennt voneinander.
- 3 mm Beschnitt rundum.
- Schnittmarken mindestens 3 mm vom Endformat entfernt.
- Bilder im Farbmodus CMYK mit mindestens 300 dpi bei Abbildungsgröße. (Strichzeichnungen mindestens 1200 dpi).
- Die CMYK-Farbseparation muß für den gewünschten Bedruckstoff entsprechend gewählt und als PDF-Output-Intent in das PDF eingebettet sein (z.B. PSocoated für gestrichene Papier und PSouncoated für ungestrichene Papiere).
- Alle Farben als Prozessfarben in CMYK angelegt, mit Ausnahme von Sonderfarben.
- Ausreichende Linienstärken, mindestens 0,1 mm.
- Alle Schriften eingebettet.
- Daten für eventuelle Druckveredelung (z.B. Lacke oder Werkzeuge) in Sonderfarbe auf überdrucken gestellt.

Bitte zusätzlich beachten:

Verarbeitung Rückendrahtheftung:

Wichtige Elemente, Schriften, Paginierungen, Register-tabs etc. sollten mit einem Mindestabstand von 6 mm zum Endformat platziert sein!

Verarbeitung Klebebindung:

Die Klammerwirkung bei Klebebindungen ist technisch gegeben.

Bundüberlaufende Elemente immer mit einem Abstand von jeweils 4 mm zum Bund platzieren (linke Seite: 4 mm nach links – rechte Seite 4 mm nach rechts).

Passende PDF-Vorgaben für den Export aus InDesign finden Sie auf www.colordruck.com unter „Downloads“.

Maßgebend für die Vorgaben zur Lieferung von Produktionsdaten an ColorDruck ist die aktuell gültige Version des MedienStandard Druck (MSD).

Der MedienStandard Druck kann direkt von der Webseite des bvdM heruntergeladen werden:

https://www.bvdm-online.de/fileadmin/Themen/T_F/R_H/MedienStandard_Druck_2018.pdf